

## Type KSFSSP



### VOOR FILTERINSTALLATIES MET HORIZONTALE LUCHTINTREDE EN -UITTREDE

Aansluitstukken voor opbouw van filterinstallaties voor kanaalinbouw

- Aansluitstukken van decontamineerbare poedergecoat plaatstaal RAL 9010
- Luchtverdeelplaten in de retourlucht-aansluiting zorgen voor een gelijkmatige doorstroming in de installatie en reduceren de energiekosten
- Voor filterinstallaties tot wel 6 filterhuizen naast elkaar
- De complete filterinstallatie wordt op druk getest

Optionele uitrusting en toebehoren

- Uitvoering van roestvaststaal

#### Toepassing

- Aansluitstukken type KSFSSP voor opbouw van een filterinstallatie met kanaal HEPA-filterhuizen KSFS safe-change

### **Uitvoeringen**

- M: Behuizing zonder voorfilter
- PM: Behuizing met voorfilter
- SPC: Plaatstaal poedergecoat, RAL 9010, zuiverwit
- STA: Roestvaststaal
- Aantal huizen: 1 – 6
- MD: Behuizing met onderhoudsrand
- TLBR: Luchtintrede linksboven, luchtuitrede rechtsonder
- TRBL: Luchtintrede rechtsboven, luchtuitrede linksonder
- TRBR: Luchtintrede rechtsboven, luchtuitrede rechtsonder
- TLBL: Luchtintrede linksboven, luchtuitrede linksonder
- SPM: Behuizing en aansluitstukken gemonteerd
- SPP: Behuizing en aansluitstukken afzonderlijk geleverd

### **Aanvullende producten**

- Bijbehorende filterelementen dienen separaat te worden besteld
- Plisséfilter-plaat (MFP)
- Plisséfilter-cellen (MFC)
- Actiefkoolfilter-cellen (ACF)
- Overige filterelementen op aanvraag
- Kanaal HEPA-filterhuis safe-change (KSFS)

### **Constructiegegevens**

- Aansluitstukken met console voor horizontale luchtintrede resp. luchtuitrede, leverbaar voor installatiecombinaties tot maximaal zes huizen naast elkaar
- Verdeelplaten in de retourlucht aansluiting, zorgen voor een gelijkmatige doorstroming in de installatie
- Uit transporttechnische redenen worden de filterinstallaties vanaf vier huizen gedeeld geleverd

### **Materialen en afwerking**

- Aansluitstukken van poedergecoat plaatstaal, RAL 9010, zuiverwit of van roestvaststaal

## **TECHNISCHE INFORMATIE**



Aansluitstukken KSFSSP voor opbouw van een filterinstallatie met kanaal HEPA-filterhuizen safe-change KSFS voor hoge eisen.

Filterinstallatie opgebouwd uit kanaal HEPA-filterhuis safe-change KSFS, aansluitstukken voor horizontale luchtintrede resp. luchtuitrede en console.

Aansluitstukken leverbaar voor combinaties met maximaal zes filterhuizen naast elkaar, compleet gemonteerd.

De plaatsing van de aansluitstukken kan worden gekozen. In de luchtuitrede zijn verdeelplaten geplaatst, die voor een gelijkmatige doorstroming van de installatie zorgen en het drukverlies reduceren.

De complete filterinstallatie wordt afgeperst.

#### **Materialen en afwerking**

- Aansluitstukken van poedergecoat plaatstaal, RAL 9010, zuiverwit of van roestvaststaal

#### **Uitvoeringen**

- M: Behuizing zonder voorfilter
- PM: Behuizing met voorfilter
- SPC: Plaatstaal poedergecoat, RAL 9010, zuiverwit
- STA: Roestvaststaal
- Aantal huizen: 1 – 6
- MD: Behuizing met onderhoudsrand
- TLBR: Luchtintrede linksboven, luchtuitrede rechtsonder
- TRBL: Luchtintrede rechtsboven, luchtuitrede linksonder
- TRBR: Luchtintrede rechtsboven, luchtuitrede rechtsonder
- TLBL: Luchtintrede linksboven, luchtuitrede linksonder
- SPM: Behuizing en aansluitstukken gemonteerd
- SPP: Behuizing en aansluitstukken afzonderlijk geleverd



## TROX Nederland B.V.

---



Veersteeg 11, 4212 LR Spijk  
Postbus 225, 4200 AE Gorinchem  
Tel.: +31 (0)183 767300  
Fax.: +31 (0)183 767399  
Email: [trox@trox.nl](mailto:trox@trox.nl)

## Online-Services

---

> [Orderstatus \(My TROX-NET\)](#)

---

> [Uw contactpersoon](#)

---

> [Online service contact formulier](#)

---

> [Prijslijst TROX klimaat](#)

---

> [Levertijden: productietijd+2 werkdagen](#)

---

## Service-Hotlines

---

TROX Nederland B.V.  
Tel.: +31 (0)183 767 300  
Fax : +31 (0)183 767 399

[Contact](#)

## TROX op sociale media

---